FP 300

# Преносим лентов трион FP 300

**Доставчик: PROMACH**

Преносим лентов трион за дърводелство и дървени конструкции, с ръчно водене, за рязане на греди и елементи от масивна дървесина, с дълбочина на рязане 300 мм, скорост 900 м/мин, двигател 0,75 кВт и направляваща плоча 420 x 310 мм.



FP 300, показан на стойка по избор

| 300 мм | 900 м/мин | 0,75 кВт | 19 кг |
|---|---|---|---|
| ДЪЛБОЧИНА НА РЯЗАНЕ | СКОРОСТ НА РЯЗАНЕ | ДВИГАТЕЛ, 230 В / 50 ХЦ | ТЕГЛО НА МАШИНАТА |

## / ПРИЛОЖЕНИЯ

- Рязане на греди и елементи от масивна дървесина с дълбочина до 300 мм
- Дърводелство и дървени конструкции
- Работа в работилницата и на строителната площадка
- Ремонтни и довършителни работи

## / МАТЕРИАЛИ

- Масивна дървесина: греди и елементи от масивна дървесина

## / ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Дълбочина на рязане до 300 мм
2. Директно задвижване, без редуктор
3. Еднофазен асинхронен двигател, без четки, 0,75 кВт, 1410 об/мин
4. Водене на лентата с твърдосплавни пластини, без лагери
5. Система за смяна на лентата
6. Направляваща плоча 420 x 310 мм
7. Алуминиева рамка, 19 кг, IP54

## / ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Тип на машината | Преносим лентов трион |
| Максимална работна дълбочина | 300 мм (дълбочина на рязане) |
| Предлагани инструментални комплекти | ленти за трион с ширина 6–16 мм |
| Инструмент | лента за трион, дължина 1710 мм, ширина 6–16 мм; колела Ø 204 мм в кожуси от неръждаема стомана |
| Обработвани материали | масивна дървесина (греди и елементи от масивна дървесина) |
| Мощност на двигателя | 0,75 кВт |
| Двигател | еднофазен асинхронен двигател, без четки; директно задвижване, без редуктор; 1410 об/мин; IP54 |
| Обороти / скорост на рязане | скорост на рязане 900 м/мин |
| Направляваща система | направляваща плоча 420 x 310 мм; водене на лентата с твърдосплавни пластини, без лагери |
| Електрозахранване | 230 В / 50 Хц |
| Тегло на машината | 19 кг |

## / ДЕТАЙЛИ



Горен модул: двигател, кожух на колелото, ръкохватка и направляваща плоча



Твърдосплавно водене на лентата

## / КОМПЛЕКТ НА ДОСТАВКАТА

- Трионът с монтирана лента 6 мм

## / ПО ИЗБОР

- Резервни ленти, 6–16 мм
- Стойка

Конфигурацията на доставката и неуточнените технически данни (габаритни размери, тегло със стойка, шум, аспирация) се потвърждават в техническата оферта.

PROMACH MACHINERY

PROMACH LTD
Str. Kolednitsa 2, et. 1, 7002 Ruse, Bulgaria
VAT No. BG 208556296

БЪЛГАРИЯ +359 87 6832151

РУМЪНИЯ +40 755 023 024

www.promachwood.com

Техническите данни могат да бъдат актуализирани без предварително уведомление. Изображенията са илюстративни.