RD 300

Rindea portabilă de dulgherie RD 300

Furnizor: PROMACH

Rindea electrică de dulgherie pentru grinzi și elemente din lemn masiv, cu lățimea de rindeluire de 300 mm, adâncimea de rindeluire de până la 4 mm, motor de 2,15 kW cu pornire lină și cuțite reversibile.



RD 300

300 mm	0–4 mm	2,15 kW	12 kg
LĂȚIME DE RINDELUIRE	ADÂNCIME DE RINDELUIRE	MOTOR, 230 V / 50 HZ	GREUTATEA UTILAJULUI

/ APLICAȚII

- Rindeluirea grinzilor, căpriorilor și panelor, cu lățime de lucru de 300 mm
- Egalizarea și curățarea suprafețelor elementelor de șarpantă
- Lucru în atelier și pe șantier

/ MATERIALE

- Lemn masiv de rășinoase și foioase
- Lemn umed

/ CARACTERISTICI PRINCIPALE

1. Lățime de rindeluire de 300 mm
2. Adâncime de rindeluire reglabilă 0–4 mm, cu manetă și scală
3. Arbore portcuțite Ø 60 mm, cu cuțite reversibile din oțel, cu două tăișuri, grosime 1 mm
4. Seturi de cuțite HSS, în variantele standard și trimetal
5. Talpă de ghidare din două părți, cu arborele portcuțite între ele
6. Motor de 2,15 kW cu pornire lină, transmisie prin curea; evacuarea așchiilor spre înainte
7. Construcție din aluminiu, 12 kg

/ DATE TEHNICE

Proprietate	Valoare
Tipul mașinii	Rindea portabilă de dulgherie
Adâncimea maximă de lucru	4 mm (adâncime de rindeluire, reglabilă 0–4 mm, cu manetă și scală)
Garnituri de scule disponibile	seturi de cuțite HSS, în variantele standard și trimetal
Sculă	arbore portcuțite Ø 60 mm; cuțite reversibile din oțel, cu două tăișuri, grosime 1 mm
Materiale prelucrate	lemn masiv de rășinoase și foioase; lemn umed
Puterea motorului	2,15 kW
Motor	turația motorului în gol: 15000 rot/min; pornire lină; transmisie prin curea
Sistem de ghidare	talpă de ghidare din două părți, cu arborele portcuțite între ele
Evacuarea așchiilor	spre înainte
Alimentare electrică	230 V / 50 Hz
Dimensiuni de gabarit (L × l × h)	lungime totală 560 mm
Greutatea utilajului	12 kg
Lățimea maximă de lucru	300 mm

/ DETALII



Motorul, transmisia prin curea și mânerul cu întrerupător



Arborele portcuțite

/ CONȚINUTUL LIVRĂRII

- Rindeaua cu set de cuțite montat

/ OPȚIONAL

- Seturi de cuțite de schimb

Configurația de livrare și datele tehnice neprecizate (numărul cuțitelor, turația arborelui portcuțite, gabaritul complet, zgomotul, exhaustarea) se confirmă în oferta tehnică.

PROMACH MACHINERY

PROMACH LTD
Str. Kolednitsa 2, et. 1, 7002 Ruse, Bulgaria
VAT No. BG 208556296

BULGARIA +359 87 6832151

ROMÂNIA +40 755 023 024

www.promachwood.com

Datele tehnice pot fi actualizate fără notificare prealabilă. Imaginile au caracter ilustrativ.