CIRCULARE CU MASĂ MOBILĂ

Fierăstrău circular cu masă mobilă

Fimal P 350 NX

Fierăstrău circular cu masă mobilă pentru debitarea panourilor și a lemnului masiv: masă mobilă de 3200 mm pe bile, lățime de tăiere de 1300 mm, pânză principală Ø 350 mm și incizor, cu ridicare și înclinare motorizate și afișaj electronic al înclinării.

MODEL P 350 NX

3200 mm	1300 mm	118 mm	4 kW
MASĂ MOBILĂ	LĂȚIME DE TĂIERE	ÎNĂLȚIME DE TĂIERE LA 90°	MOTOR PRINCIPAL



/ Utilizare

Fimal P 350 NX este un fierăstrău circular cu masă mobilă pentru atelierele de tâmplărie și de mobilier care debitează panouri și lemn masiv. Masa mobilă de 3200 x 350 mm rulează pe bile de diametru mare, pe ghidaje prismatice călite și rectificate, fixate mecanic, fără adeziv, și poate fi blocată în mai multe poziții la încărcare.

Pânza principală, de până la Ø 350 mm, taie la 118 mm înălțime la 90° și 81 mm la 45°. Ridicarea și înclinarea pânzei sunt motorizate, iar NX afișează electronic unghiul de înclinare. Rigla paralelă se poziționează manual pe o bară rotundă rectificată și se rabatează când masa este necesară pentru panouri mari.

/ Caracteristici principale

- Masă mobilă 3200 x 350 mm, cursă 3350 mm
- Lățime de tăiere 1300 mm la rigla paralelă
- Pânză principală Ø 350 mm, înălțime de tăiere 118 / 81 mm la 90° / 45°
- Motor principal 4 kW, două turații 3000 / 4600 rot/min
- Incizor Ø 120 mm, 0,75 kW, 8000 rot/min
- Masă fixă 1000 x 560 mm, înălțime 885 mm

/ Dotare standard

- Ridicare și înclinare motorizate, afișaj electronic al înclinării
- Riglă paralelă manuală pe bară rotundă rectificată, rabatabilă
- Riglă transversală pe masa suplimentară, +45° până la −45°, repere fixe la fiecare 5°
- Opritoare rabatabile cu reper de citire lângă scala gradată
- Blocarea mesei mobile în mai multe poziții
- Capotă de protecție CE, reglabilă pe înălțime, rabatabilă lateral cu utilajul oprit
- Racorduri de exhaustare Ø 100 mm (inferior) și Ø 80 mm (superior)

/ Detalii utilaj



PANOUL DE COMANDĂ P 350 NX — RIDICARE ȘI ÎNCLINARE MOTORIZATE, AFIȘAJ ELECTRONIC AL ÎNCLINĂRII



MASĂ MOBILĂ 3200 X 350 MM PE BILE ȘI GHIDAJE PRISMATICE CĂLITE ȘI RECTIFICATE

/ Date tehnice

MODEL	P 350 NX
Tip	**Fierăstrău circular cu masă mobilă și pânză principală înclinabilă**
Masă mobilă	**3200 x 350 mm**
Cursa mesei mobile	**3350 mm**
Lățimea de tăiere la rigla paralelă	**1300 mm**
Pânza principală: diametru maxim / alezaj	**Ø 350 / Ø 30 mm**
Înălțimea de tăiere la 90° / 45°	**118 / 81 mm (pânză Ø 350 mm)**
Înclinarea pânzei principale	**0° – 45°**
Turația arborelui principal	**3000 / 4600 rot/min**
Puterea motorului principal	**4 kW**
Incizor: pânză Ø / alezaj	**Ø 120 / Ø 20 mm**
Incizor: înălțime maximă de tăiere	**6 mm**
Acționarea incizorului	**motor 0,75 kW, turația arborelui 8000 rot/min**
Masa fixă: dimensiuni / înălțime	**1000 x 560 mm / 885 mm**
Racorduri de exhaustare	**inferior Ø 100 mm / superior Ø 80 mm**
Emisii de zgomot	**79,8–81 dB (LAeq, EN ISO 19085-1 / 19085-5, ISO 11202)**
Emisii de praf, valoare declarată	**0,87 mg/m³ (încercare conform DIN 33893)**
Ridicare / înclinare pânză	**motorizate; afișaj electronic al înclinării**
Riglă paralelă	**manuală, pe bară rotundă rectificată**
Greutate netă	**700 kg**

/ Opțiuni la cerere

- Motor principal 5,5 kW (UL 60 Hz: 6,6 kW)
- Lățime de tăiere 1500 mm
- Masă mobilă 3800 mm pe bile
- Pornire de la capul mesei mobile
- Riglă cu profil și opritor deasupra mesei mobile
- Braț pneumatic de presare
- Masă suplimentară cu șină la sol
- Bară de presare pe toată lungimea, 3000 sau 3600 mm
- Dispozitiv pentru tăieri paralele, cu sau fără afișaj digital

Datele se referă la configurația standard P 350 NX. Configurația livrată și opțiunile incluse se stabilesc prin ofertă. Datele tehnice pot fi actualizate fără notificare prealabilă. Imaginile au caracter ilustrativ.

FURNIZOR
PROMACH LTD, Str. Kolednitsa 2, et. 1, 7002 Ruse, Bulgaria — VAT No. BG 208556296

CONTACT
www.promachwood.com | contact@promachwood.com | BG +359 87 6832151 | RO +40 755 023 024