ФОРМАТНО-РАЗКРОЙВАЩИ ЦИРКУЛЯРИ

Форматно-разкройващ циркуляр

Fimal P 350 SX

Форматно-разкройващ циркуляр за разкрой на плоскости и масивна дървесина: плъзгаща маса 3200 мм със сачмено водене, ширина на рязане 1300 мм, основен диск Ø 350 мм и подрезен агрегат, с програмиране на повдигането и накланянето, индикация на положението на паралелния упор и моторизирана регулировка на подрезния агрегат.

МОДЕЛ P 350 SX

3200 мм	1300 мм	118 мм	4 кВт
ПЛЪЗГАЩА МАСА	ШИРИНА НА РЯЗАНЕ	ВИСОЧИНА 90° НА РЯЗАНЕ ПРИ	ОСНОВЕН ДВИГАТЕЛ



/ Приложение

Fimal P 350 SX е форматно-разкройващ циркуляр за дърводелски и мебелни работилници, които разкрояват плоскости и масивна дървесина. Плъзгащата маса 3200 x 350 мм се движи на сачми с голям диаметър по закалени и шлифовани призматични водачи, закрепени механично, без лепило, и може да се фиксира в няколко положения при зареждане.

Основният диск, до Ø 350 мм, реже до 118 мм височина при 90° и 81 мм при 45°. SX програмира повдигането и накланянето на диска (2 оси) и показва положението на паралелния упор, който се премества ръчно по шлифована кръгла щанга. Подрезният агрегат има моторизирана вертикална регулировка с автоматично включване и изключване.

/ Основни характеристики

- Плъзгаща маса 3200 x 350 мм, ход 3350 мм
- Ширина на рязане 1300 мм при паралелния упор
- Основен диск Ø 350 мм, височина на рязане 118 / 81 мм при 90° / 45°
- Основен двигател 4 кВт, два вида обороти 3000 / 4600 об/мин
- Подрезен агрегат Ø 120 мм, 0,55 кВт, 8000 об/мин
- Неподвижна маса 1000 x 560 мм, височина 860 мм

/ Стандартно оборудване

- Програмиране на повдигането и накланянето на диска (2 оси)
- Индикация на положението на паралелния упор; ръчен упор на шлифована кръгла щанга, микрометрична настройка, сгъваем
- Моторизирана вертикална регулировка на подрезния агрегат, автоматично вкл./изкл.
- Напречен упор на допълнителната маса, +45° до −45°, фиксирани опорни позиции през 5°
- Отмятащи се ограничители с показалец до измервателната скала
- Фиксиране на плъзгащата маса в няколко положения
- Предпазител на диска с аспирационен щуцер, регулируем по височина, отместван при спряна машина
- Аспирационни щуцери Ø 100 мм (долен) и Ø 80 мм (горен)

/ Детайли на машината



P 350 SX — ИНДИКАЦИЯ НА ПОЛОЖЕНИЕТО НА ПАРАЛЕЛНИЯ УПОР НА КРЪГЛА ЩАНГА



ПУЛТ P 350 SX — ПРОГРАМИРАНЕ НА ПОВДИГАНЕТО И НАКЛАНЯНЕТО НА ДИСКА

/ Технически данни

МОДЕЛ	P 350 SX
Тип	**форматно-разкройващ циркуляр с накланящ се основен диск**
Плъзгаща маса	**3200 x 350 мм**
Ход на плъзгащата маса	**3350 мм**
Ширина на рязане при паралелния упор	**1300 мм**
Основен диск: макс. диаметър / отвор	**Ø 350 / Ø 30 мм**
Височина на рязане при 90° / 45°	**118 / 81 мм (диск Ø 350 мм)**
Наклон на основния диск	**0° – 45°**
Обороти на вала на основния диск	**3000 / 4600 об/мин**
Мощност на основния двигател	**4 кВт**
Подрезен агрегат: Ø диск / отвор	**Ø 120 / Ø 20 мм**
Подрезен агрегат: височина на рязане	**6 мм**
Задвижване на подрезния агрегат	**двигател 0,55 кВт, обороти на вала 8000 об/мин**
Неподвижна маса: размери / височина	**1000 x 560 мм / 860 мм**
Аспирационни щуцери	**долен Ø 100 мм / горен Ø 80 мм**
Шумови емисии	**79,8–81 дБ(A) (LAeq, EN ISO 19085-1 / 19085-5, ISO 11202)**
Прахови емисии, декларирана стойност	**0,87 мг/м³ при рязане, по DIN 33893**
Повдигане / накланяне на диска	**програмиране по 2 оси**
Паралелен упор	**ръчен, на шлифована кръгла щанга; микрометрична настройка; индикация на положението**
Регулировка на подрезния агрегат	**моторизирана вертикална, автоматично вкл./изкл.**
Нетно тегло	**750 кг**

/ Опции по заявка

- Основен двигател 5,5 кВт
- Ширина на рязане 1100 или 1500 мм
- Плъзгаща маса 3800 мм на сачми
- Включване от челото на плъзгащата маса
- Угълник с профил и упор над плъзгащата маса
- Пневматично притискащо рамо
- Допълнителна маса с релса на пода
- Притискаща греда по цялата дължина, 3000 или 3600 мм
- Приспособление за успоредни разрези, с или без цифров индикатор

Данните се отнасят за стандартната конфигурация P 350 SX. Доставената конфигурация и включените опции се уточняват в офертата. Техническите данни могат да бъдат актуализирани без предварително уведомление. Изображенията са илюстративни.

ДОСТАВЧИК
PROMACH LTD, Str. Kolednitsa 2, et. 1, 7002 Ruse, Bulgaria — VAT No. BG 208556296

КОНТАКТИ
www.promachwood.com | contact@promachwood.com | BG +359 87 6832151 | RO +40 755 023 024