MAȘINI DE ÎNDREPTAT


Mașină de îndreptat

Fimal PF 530 A

Mașină de îndreptat pentru lemn masiv: lățime de rindeluire 530 mm, mese din fontă de 3000 mm, cu masa de intrare de 1800 mm, reglare motorizată a mesei de intrare, cu afișaj electronic, motor de 4 kW.

MODEL PF 530 A

530 mm	3000 mm	5000 rot/min	4 kW
LĂȚIME DE RINDELUIRE	MESE DIN FONTĂ	TURAȚIA ARBORELUI	MOTOR PRINCIPAL



/ Utilizare

Fimal PF 530 A este o mașină de îndreptat pentru lemn masiv, cu lățimea de rindeluire de 530 mm și mese din fontă cu lungimea totală de 3000 mm; masa de intrare are 1800 mm.

Mesele se reglează prin mecanism cu paralelogram articulat, astfel încât capătul mesei rămâne la aceeași distanță de arbore, iar mesele rămân paralele cu acesta. Reglarea mesei de intrare este motorizată, cu afișaj electronic. Avansul piesei este manual. Rigla de ghidare este un profil extrudat din aluminiu anodizat, înclinabilă între 0° și 45°, cu scală gradată și opritoare de referință la 0° și 45°; se deplasează pe o bucșă cu bile recirculante și două role și se blochează rapid.

/ Caracteristici principale

- Lățime de rindeluire 530 mm; mese din fontă 3000 x 530 mm
- Masa de intrare 1800 mm, reglare motorizată, cu afișaj electronic
- Arbore portcuțite Ø 120 mm, 4 cuțite, 5000 rot/min
- Motor principal 4 kW
- Riglă 0–45°, cu scală și opritoare la 0° și 45°
- Avans manual al piesei

/ Dotare standard (versiunea CE)

- Reglarea meselor prin paralelogram articulat; capătul mesei rămâne la aceeași distanță de arbore
- Reglarea motorizată a mesei de intrare, cu afișaj electronic
- Riglă din aluminiu anodizat, înclinabilă 0–45°, cu scală și opritoare la 0° și 45°; deplasare pe bucșă cu bile recirculante și două role, cu blocare rapidă
- Calibru magnetic pentru montarea cuțitelor
- Apărătoare tip punte pentru arborele portcuțite
- Instalație electrică CE, frână electromagnetică și hotă de exhaustare

/ Detalii



RIGLA DE GHIDARE ȘI APĂRĂTOAREA TIP PUNTE A ARBORELUI PORTCUȚITE



PANOUL DE COMANDĂ CU AFIȘAJUL ELECTRONIC AL MESEI DE INTRARE

/ Date tehnice

Specificație	PF 530 A
Model	**PF 530 A**
Tipul mașinii	**Mașină de îndreptat**
Lățimea maximă de rindeluire	**530 mm**
Mese de îndreptare: lungime totală × lățime	**3000 x 530 mm; masa de intrare 1800 mm; fontă**
Reglarea meselor de îndreptare	**mecanism cu paralelogram articulat, capătul mesei rămâne la aceeași distanță de arbore; masa de intrare reglată motorizat, cu afișaj electronic**
Rigla de ghidare la îndreptare: înclinare / dimensiuni	**0–45°; aluminiu anodizat; scală gradată și opritoare de referință la 0° și 45°; deplasare pe bucșă cu bile recirculante și două role, cu blocare rapidă**
Arbore portcuțite: diametru / număr și tip de cuțite	**Ø 120 mm; 4 cuțite; calibru magnetic pentru montarea cuțitelor**
Turația arborelui portcuțite	**5000 rot/min**
Puterea motorului principal	**4 kW; opțional: 5,5 kW sau 7,5 kW**
Frâna motorului	**frână electromagnetică (versiunea CE)**
Racorduri de exhaustare	**hotă de exhaustare (versiunea CE)**
Emisii de zgomot	**83,4–89,5 dB(A) (LAeq, EN 27960)**
Emisii de praf — valoare declarată	**1,58 mg/m³ (DIN 33893)**
Dimensiuni de gabarit (L × l × h)	**3000 x 900 x 1180 mm**
Greutatea utilajului	**700 kg, net**

/ Opțiuni la cerere

- Poziționare automată a mesei de intrare
- Blocarea pneumatică a riglei de ghidare
- Riglă auxiliară pentru piese înguste și cu înălțime mică
- Arbore portcuțite monobloc cu cuțite reversibile de unică folosință
- Motor de putere mărită: 5,5 / 7,5 kW
- Apărătoare tip SUVA
- Protecția motorului la suprasarcină
- Mandrină Wescott
- Dispozitiv de găurit și mortezat (50 kg): masă 540 x 260 mm, curse 180 / 210 / 230 mm (transversală / longitudinală / verticală)

Datele se referă la configurația standard PF 530 A, în versiunea CE. Configurația livrată și opțiunile incluse se stabilesc prin ofertă. Datele tehnice pot fi actualizate fără notificare prealabilă. Imaginile au caracter ilustrativ.

FURNIZOR

PROMACH LTD, Str. Kolednitsa 2, et. 1, 7002 Ruse, Bulgaria — VAT No. BG 208556296

CONTACT

www.promachwood.com | contact@promachwood.com | BG +359 87 6832151 | RO +40 755 023 024